

FICHA TECNICA IM1501

POLYMERIC VINYL

Características	Test Method	Valores promedios
Film		Premium polymeric PVC film gloss
Film thickness	GB/T6672-2001	80 micron (µm)
Adhesive type		Repositionable acrylic pressure sensitive adhesive
Release paper		One side PE-coated premium original whitewood-pulp paper 140 gsm
Dimensional Stability	FINAT TM14	Max. 0.5 mm
Temperature Resistance		-20°-60° C
Adhesive power	FINAT TM1	400N/M
Glossiness		≥ 65° (at 60 degree)
Tensile Strength		>35 N/inch
Elongation at break		> 160%
Storage		Out of direct sunlight at 23°C and 50% humidity
Application temperature		Min.+10°C
Durability		Up to 3 years vertical application
Application surfaces		Superficies planas y curvas simples

Descripción del producto:

Vinilo polimérico premium sin burbujas: el IM1501 es una película autoadhesiva polimérica, imprimible digitalmente, diseñada para rotulación de partes de vehículos, gráficos publicitarios para autobuses y publicidad en carrocerías con superficies lisas o poca curvatura.

Ventajas:

Alta resistencia a la intemperie

Reverso gris

Canales de salida de aire (bubble free)

Aplicaciones: Partes y piezas vehiculares, publicidad en superficies lisas y señalética de advertencia a largo plazo.

Atención:

Después de la impresión, la tinta debe estar completamente seca para evitar cualquier efecto en la posterior combinación con el laminado. Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo de polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar la adhesión del material.

Las afirmaciones de esta hoja informativa se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Estos datos se ofrecen únicamente como fuente de información y no constituyen una garantía.

Debido a la amplia variedad de posibles usos y aplicaciones, los clientes deben determinar por sí mismos la idoneidad de este material para su propósito específico antes de usarlo.

IM-PORTA SPA / Roberto Espinoza 1475, Santiago / Fono: 569 3677 5535 / pedidos@im-porta.cl